

Tubo di alimentazione naspo
 lunghezza 80 cm con molla
 antitorsione. Raccordatura
 standard: 1" Gas F x 1" Gas F




Per installazione con valvola di intercettazione sul lato destro della cassetta è necessario specificarlo in sede d'ordine.


	DESCRIZIONE
1	Cassetta in polietilene lineare LLDPE stampato in tecnica rotazionale in un unico blocco, completamente arrotondato ed antinfortunistico
2	Portello in polietilene lineare LLDPE montato su cardini metallici, possibilità di inserire il sigillo
3	Predisposizione foro per attacco alla rete idrica tramite valvola di intercettazione 1" Gas
4	Nr. 5 Fori Ø8 per il fissaggio della cassetta a parete
5	Valvola di intercettazione, passaggio totale in entrata 1" Gas
6	Braccetto di sostegno per bobina naspo estraibile e orientabile
7	Lancia DN 25 ugello Ø8 a rotazione a 3 effetti (chiuso - getto pieno - getto frazionato)
8	Tubo semirigido di colore bianco (versione CE09) oppure di colore rosso (versione CE19) certificato EN 694
9	Bobina orientabile in lamiera sagomata per avvolgere il tubo semirigido
10	Adesivo con codice identificativo marchio CE applicato all'interno




Lancia DN25 Inclusa nel sistema

	Lancia PALMA DN25 ugello Ø8 mm a rotazione					
	Portata / Flow Q (l/min)			K	Gittata max / Throw Range (m) (0.2 Mpa)	K equivalente K factor Q = k Q : (l/min) P : (MPa)
Pressione / Pressure P = MPa	0.2	0.4	0.6			
Getto piano / Jet	40	56	68	28	11.1	
Getto frazionato / Spray	46	65	80	32.5	6.9	


Lancia PALMA DN25 alta prestazione opzionale su richiesta

	Lancia PALMA DN25 ugello Ø8 mm a rotazione					
	Portata / Flow Q (l/min)			K	Gittata max / Throw Range (m) (0.2 Mpa)	K equivalente K factor Q = k Q : (l/min) P : (MPa)
Pressione / Pressure P = MPa	0.2	0.4	0.6			
Getto piano / Jet	50	70	74	34.9	11.5	
Getto frazionato / Spray	52	74	90	36.7	4.6	

Tubazione bianca inclusa nel sistema CE09


	Norme di riferimento	Certificata EN 694
	Diametro	25 mm (DN25)
	Pressione di esercizio	1,2 MPa (12 bar)
	Composizione	Ordito in poliestere ad alta velocità e trama monofilo. Colore bianco
	Metrature disponibili	15 - 20 - 25 - 30
	Raccordatura	1" Gas Maschio - Innesso rapido

Tubazione rossa inclusa nel sistema CE19


	Norme di riferimento	Certificata EN 694
	Diametro	25 mm (DN25)
	Pressione di esercizio	1,2 MPa (12 bar)
	Composizione	Ordito in poliestere ad alta velocità e trama monofilo. Rivestimento protettivo in resina nitrilica resistente all'abrasione
	Metrature disponibili	15 - 20 - 25 - 30
	Raccordatura	1" Gas Maschio - Innesso rapido



Rubinetto idrante a muro PN16 incluso nel sistema

	Norma di riferimento	Ottone riferimento EN 1982, gomma EN 681-1
	Attacco rete idrica	Ingresso maschio Gas ISO 228 con filettatura 1" conforme ISO 7-1
	Attacco tubo	Uscita maschio Gas ISO 228 con filettatura 1" conforme ISO 7-1
	Pressione di esercizio massima	1,6 MPa (16 bar)
	Peso totale	0.630 kg

Schienale in lamiera opzionale su richiesta

	Colori	Rosso
---	---------------	-------

Disponibile in vari colori su richiesta

