

CALOTTA CON MANOMETRO PER LA MISURAZIONE DELLA PRESSIONE STATICA

NORMA UNI EN 671/3

Informazioni tecniche



Strumento per la misura della pressione statica di reti idrauliche per estinzione incendi, aventi raccordi DN 25, DN 45, DN 70.

Lo strumento è previsto per essere avvitato alle bocche di uscita degli idranti soprasuolo-sottosuolo oppure ai rubinetti nei sistemi fissi di estinzione incendi a muro.

E' formato da una calotta filettata in ottone cromato UNI femmina, un manometro, un rubinetto per sfiato aria e scarico pressione.

Codice	MP1031FI	MP1032FI	MP1033FI
DN	25	45	70
Filettatura	M34x3	M56x4	M85x6
Altezza H (mm)	217	225	225
Peso (Kg)	0,54	0,78	1,24

DESCRIZIONE	Manometro in bagno di glicerina
RANGE PRESSIONE	0 - 2,5 MPa (25 bar)
DIAMETRO QUADRANTE	DN 63
MATERIALE CASSA MANOMETRO	INOX
GRADO DI PROTEZIONE	IP 67
ATTACCO RADIALE	1/4" GAS-KL1 6%

Scheda tecnica Art.		
MP1031FI - DN25		
MP1032FI - DN45	MP1033FI - DN70	REV. 15/05/2020