



Ugello Ø12	Portata / Flow Q (l/min)			K	Gittata/Throw range (m)			K equivalente K factor $Q = K\sqrt{10P}$ Q : (l/min) P : (MPa)
Pressione/Pressure P=MPa	0.2	0.4	0.6		0.2	0.4	0.6	
Getto pieno / jet	110	156	191	78	21	25	29	
Getto frazionato / Spray	106	150	183	75	9	11	13	

Attacco	Ugello	A	B	C	Codice
DN45	Ø12	390	145	42	LA1332VE
DN70	Ø16	465	170	52	LA1333VE
2"	Ø12	390	145	42	LA133IVE

Ugello Ø16	Portata / Flow Q (l/min)			K	Gittata/Throw range (m)			K equivalente K factor $Q = K\sqrt{10P}$ Q : (l/min) P : (MPa)
Pressione/Pressure P=MPa	0.2	0.4	0.6		0.2	0.4	0.6	
Getto pieno / jet	170	240	294	120	24	28	32	
Getto frazionato / Spray	219	310	380	155	11	12	13	

DESCRIZIONE	
1	Corpo lancia
2	Lancia
3	Leva di azionamento lancia a tre effetti
4	Ugello diffusore svitabile

RIFERIMENTO NORMA	UNI 11423 (DN70) - EN 671/2 (DN45 - 2")
COMPOSIZIONE PRINCIPALE	Lega di alluminio
ATTACCO RETE IDRICA	Filettatura M56x4 (DN45), ISO 228 (2" G maschio) e M85x6 (DN70)
PRESSIONE ESERCIZIO max	1,2 MPa (12 bar)
AZIONAMENTO	Con leva (chiuso - getto pieno - getto nebulizzato)

Scheda tecnica Art.		
LA1332VE DN45		
LA1333VE DN70	LA133IVE 2"	REV. 15/05/2020