


ESTINTORE PORTATILE UNI EN 3-7 A POLVERE ABC 2 Kg

Informazioni tecniche
art. ES211XFI



** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza getto erogazione	5 metri
Tempo di scarica	9 secondi
Coppia di serraggio massima *	7 kgm ± 68 Nm
Campo di utilizzo	-30 °C ÷ +60 °C
Pressione esercizio	1,4 Mpa
Carica nominale	2 kg
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)	PRESSIONE

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

ELENCO COMPONENTI

Pos.	Descrizione	Q.tà.
1	Valvola a pulsante completa	1
2	Valvola di controllo	1
3	Valvola di sicurezza	1
4	Pistoncino valvola a pulsante	1
5	Spina di sicurezza	1
6	Manometro Ø 23 mm	1
7	Molla pistoncino	1
8	OR di tenuta	1
9	Sigillo per spina di sicurezza	1
10	Tubo pescante	1
11	Ugello erogatore da 1/8" NPT	1
12	Estinguente (Polvere) 40%MAP	kg 2
13	Supporto in tondino d'acciaio	1
14	Serbatoio	1

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali.

Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ARTICOLO	CODICE	CLASSI DI FUOCO	DIAMETRO mm	ALTEZZA tot. mm	PESO Kg
240 E	ES211XFI	13A - 89B - C	100	385	3,65