


MISURE		
	15/20 MT	25/30 MT
A	500	600
B	600	650




DESCRIZIONE	
1	Piastra in acciaio verniciato Rosso Ral 3000 con 4 fori Ø10 per fissaggio a muro
2	Bobina orientabile in lamiera sagomata per avvolgere il tubo semirigido verniciata Rosso Ral 3000
3	Valvola d'intercettazione, passaggio totale in entrata 1"
4	Braccetto di sostegno orientabile 180° verniciato Rosso Ral 3000
5	Lancia DN 25 Ugello Ø8 a rotazione a 3 effetti (chiuso - getto pieno - getto nebulizzato)
6	Tubo bianco oppure rosso certificato EN 694
7	Adesivo con codice identificazione marchio CE



**Lancia DN25 inclusa nel sistema**

	<b>Lancia PALMA DN25 ugello Ø8 mm a rotazione</b>					
	Portata/Flow <b>Q</b> (l/min)			<b>K</b>	Gittata max/Throw Range (m)	<b>K</b> equivalente <b>K</b> factor <b>Q</b> = K <b>Q</b> : (l/min) <b>P</b> : (MPa)
Pressione/Pressure <b>P=MPa</b>	0.2	0.4	0.6		28	
Getto piano/Jet	40	56	68	32.5		11.1
Getto frazionato/Spray	46	65	80			6.9


**\*\*Lancia PALMA DN25 alta prestazione opzionale su richiesta\*\***

	<b>Lancia PALMA DN25 ugello Ø8 mm a rotazione</b>					
	Portata/Flow <b>Q</b> (l/min)			<b>K</b>	Gittata max/Throw Range (m)	<b>K</b> equivalente <b>K</b> factor <b>Q</b> = K <b>Q</b> : (l/min) <b>P</b> : (MPa)
Pressione/Pressure <b>P=MPa</b>	0.2	0.4	0.6		34.9	
Getto piano/Jet	50	70	74	36.7		11.5
Getto frazionato/Spray	52	74	90			4.6

**Tubazione bianca inclusa nel sistema CE01**


	<b>Norme di riferimento</b>	Certificata EN 694
	<b>Diametro</b>	25 mm (DN25)
	<b>Pressione di esercizio</b>	1,2 MPa (12 bar)
	<b>Composizione</b>	Ordito in poliestere ad alta tenacità e trama monofilo Trevira. Colore bianco
	<b>Metrazure disponibili</b>	15 - 20 - 25 - 30
	<b>Raccordatura</b>	1" Gas Maschio - 1" Gas a innesto rapido

**Tubazione rossa inclusa nel sistema CE11**

	<b>Norme di riferimento</b>	Certificata EN 694
	<b>Diametro</b>	25 mm (DN25)
	<b>Pressione di esercizio</b>	1,2 MPa (12 bar)
	<b>Composizione</b>	Ordito in poliestere ad alta tenacità e trama monofilo Trevira. Rivestimento protettivo in resina nitrilica resistente all'abrasione
	<b>Metrazure disponibili</b>	15 - 20 - 25 - 30
	<b>Raccordatura</b>	1" Gas Maschio - 1" Gas a innesto rapido



### Rubinetto idrante a muro PN16 incluso nel sistema

	<b>Norma di riferimento</b>	Ottone riferimento EN 1982, gomma EN 681-1
	<b>Attacco rete idrica</b>	Ingresso maschio Gas ISO 228 con filettatura 1" conforme ISO 7-1
	<b>Attacco tubo</b>	Uscita maschio Gas ISO 228 con filettatura 1" conforme ISO 7-1
	<b>Pressione di esercizio massima</b>	1,6 MPa (16 bar)
	<b>Peso totale</b>	0.630 kg